

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :
44/12

Méret (szélesség/magasság) :
150/210 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Jobbos:

Balos:

Nyíló

-

Bukó

-

Bukó-nyíló

-

Fix

-

Összesen

4 db

- db

Leírás:

Falvastagság:

Kerámia téglából készült válaszfal 10 cm és 30 cm

Toktípus:

Rétegragasztott vörösfenyő tok, acél biztonsági vasalat megerősítéssel

Tok felületképzés:

Fehér (RAL 9016)

Tok színe :

Fehér (RAL 9016)

Üvegezés:

-

Pánt/Vasalás:

3 pántfelfogással, kilincsel megegyező színben

Zár:

cilinderes zárbetét

Kilincs:

Grafit zink színű, cilinder lyukasztással

Fogantyú:

-

Küszöb, könyöklő:

-

Párkány:

-

Szárnnytípus:

Rétegragasztott fa

Szárnny felületképzése:

Fa felület

Szárnny színe:

Fehér (RAL 9016)

Megjegyzés:

grafit zink színű rugdosó felület

Szint:

jobbos

balos

össz.

Összesen:

4

-

4

1.50

2.10

1.80

30

75

75

150

210

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:
A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :
44/13

Méret (szélesség/magasság) :
150/210 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Jobbos:

Balos:

Nyíló

1

Bukó

-

Bukó-nyíló

-

Fix

-

Összesen

1 db

- db

Leírás:

Falvastagság:

Fából készült réteges falszerkezet 15 cm

Toktípus:

Rétegragasztott vörösfenyő tok, acél biztonsági vasalat megerősítéssel

Tok felületképzés:

Fehér (RAL 9016)

Tok színe :

Fehér (RAL 9016)

Üvegezés:

-

Pánt/Vasalás:

3 pántfelfogással, kilincsel megegyező színben

Zár:

cilinderes zárbetét

Kilincs:

Grafit zink színű, cilinder lyukasztással

Fogantyú:

-

Küszöb, könyöklő:

-

Párkány:

-

Szárnnytípus:

Rétegragasztott fa

Szárnny felületképzése:

Fa felület

Szárnny színe:

Fehér (RAL 9016)

Megjegyzés:

grafit zink színű rugdosó felület

Szint:

jobbos

balos

össz.

Összesen:

1

-

1

1.50

2.10

1.80

30

75

75

150

210

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:
A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

Munka megnevezése:

ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉNEK
MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Munkaszám:

1/2016

Generál tervező:

HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT.
Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16. sz.
Haklik Tamás ügyvezető

Megrendelő:

Pusztadobos Község
Önkormányzata

Építész tervező:

MOLNÁR VALENTYINA Építészmérnök
E-2 15-0223, Vásárosnamény, Erkel út 12. sz.
HAKLIK JÓZSEF magántervező
EK-15 704311, Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 51. sz.

4565 Pusztadobos,
Petőfi út 4.sz.

Építész munkatárs:

Szalay Zsolt építészmérnök

Építés helye:

4565 Pusztadobos
Belterület:

Statikus:

Jávor Tamás okl.építőmérnök
T-T/15-0586, Nyíregyháza, Körte utca 45. sz.

Hrsz: 338/4

Közlekedési tervező:

Filep István okl. építőmérnök
KÉ-T: MK 15-0261, Vásárosnamény, Bartók Béla út 4. sz.

Gépész tervező:

Szűcs István gépészmérnök
GK-15-0521, Vásárosnamény, Pátens út 18. sz.

Villamos tervező:

Rácz Géza üzemmérnök
VT-15-0103, Oros, Deák út 42. sz.

Rehab szakmérnök:

Kató László okl. rehabilitációs szakmérnök
1048 Budapest, Farkaserdő utca 7. sz. VIII/47

Tűzvédelmi szakértő:

Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő
I-174/2013, Kisvárdai Mátyás király út 15. sz.

Dátum:

2017. április